


NCTS-INSF063
Câble intérieur CAT 6 S/FTP à paires torsadées 4P | 23 AWG | Cuivre

NCTS-INSF063





Caractéristiques du produit

Principalement utilisé dans les systèmes de câblage entre les bornes de raccordement de zone et les châssis de distribution. Également utilisé dans les systèmes de câblage d'intégration de logements entre les bornes de raccordement utilisateur et les panneaux de brassage.

Conforme aux normes de câblage:

10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T. La bande passante effective de la couche données est de 1 Gbit/s et la distance de transmission maximale est de 100 mètres. L'isolation croisée élimine efficacement la diaphonie entre les paires de conducteurs. Le double blindage confère au câble une meilleure protection contre les interférences extérieures et garantit une transmission du signal en toute sécurité.





ncts®
www.ncts.co

NCTS-INSF063
Câble intérieur CAT 6 S/FTP à paires torsadées 4P | 23 AWG | Cuivre

Spécifications techniques
Modèle: NCTS-INSF063

Saisir		Caractéristiques	
Conducteur	CUIVRE	Température nominale:	-40℃~+70℃
	4P*23AWG/0.5mm	Impédance:	100 ±15Ω
Isolation	Polyéthylène haute densité (HDPE)	blindage intérieur:	Couverture en feuille d'aluminium de 125 % (min.)
	O.D: 0.98±0.02mm	blindage intérieur:	Tressage à 60 % (min.) de couverture
	bleu-blanc/bleu, vert-blanc/vert orange-blanc/orange, marron-blanc/marron	Capacitance:	< 330PF/100m
		Fréquence:	250 mHz
produit de comblement	Croix PE	Résistance à l'étirement:	(max) 400N
Veste extérieure	Chlorure de polyvinyle (PVC)	Température d'installation:	-30℃~+50℃
	Épaisseur: 0.6mm	Rayon de courbure minimal:	4D
	Externe O.D : 6.4±0.2mm	Norme de résistance au feu:	CM, CMR
	Texte sur l'inflammabilité: CMR		
	Couleur: gris clair		
Emballage	305 mètres/bobine, bobine en bois avec petit autocollant		

Website: www.ncts.co | www.ncts.cn
E-mail: info@ncts.co | info@ncts.cn