

NCTS-INSF071

CAT 7 S/FTP 4P+F à paires torsadées
Câble d'intérieur | 23 AWG | CCA

NCTS-INSF071


GTIN: 6295151551349

Caractéristiques du produit


Principalement utilisé dans les systèmes de câblage entre les bornes de sortie de la zone de travail et les châssis de distribution. Également utilisé dans les systèmes de câblage d'intégration des logements entre les bornes de sortie des utilisateurs et les panneaux de brassage.

Conforme aux normes de câblage:

Le câble CAT7 est conçu pour améliorer les performances de diaphonie entre les câbles utilisés dans les réseaux Internet 1000Base-T avec une bande passante allant jusqu'à 500 MHz. L'isolation en PEHD et la conception du blindage des paires confèrent au câble d'excellentes performances en matière de blindage et de protection contre les interférences électromagnétiques.



Conducteur
Isolation
Paire de boucliers
Tresser
Veste



NCTS-INSF071

CAT 7 S/FTP 4P+F à paires torsadées Câble d'intérieur | 23 AWG | CCA

Spécifications techniques

Modèle: NCTS-INSF071

GTIN: 6295151551349

Marque	NCTS	Couleur	GRISE
Matériau conducteur	CCA	Taille du conducteur	23AWG (0.58mm)
Structure du conducteur	Solide	Paire torsadée	4PAIRES
Matière de la veste	PVC	Matériau isolant	PE
Épaisseur de l'isolant	0.18mm	Diamètre d'isolation	1.0mm(±0.02mm)
Épaisseur de la veste	0.68mm(0.02±mm)	Diamètre extérieur	6.7mm(±0.2mm)
Impédance	100±15%Ω	Couverture tressée	64* 0.12Al
Fréquence	500MHz	Ignifugation Norme	CM / CMR
Écart de délai	4ns/100m		
Température de fonctionnement	-40 °C - +70 °C		

