

NCTS-DP PRO Câble 1.5M 16K

CÂBLE HDMI ULTRA HAUTE VITESSE

NCTS-DP PRO CÂBLE 1.5M 16K

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

- Utilisez le câble uniquement comme prévu.
- Ne pas exposer le câble directement à une source de chaleur, à des substances corrosives ou à l'humidité.
- N'essayez pas de réparer ce câble vous-même.
- Ne branchez aucun connecteur sur les mauvais ports.
- N'utilisez pas le câble si son isolation est endommagée.
- Avant de nettoyer le câble, débranchez-le toujours de l'appareil.
- N'utilisez pas de solutions chimiques corrosives pour nettoyer le câble.
Elles risquent d'endommager son isolation et de provoquer un dysfonctionnement.
- Ne pas immerger le câble dans l'eau.



16K
ULTRA HD

DSC
COMPRESSION

HDR
VIDEO

UHBR
HIGH BIT
RATE

NCTS-DP PRO Câble 1.5M 16K

CÂBLE HDMI ULTRA HAUTE VITESSE

Spécifications techniques

MODÈLE: NCTS-DP PRO Câble 1.5M 16K

Résolution vidéo HDMI 16K
Prise en charge de la résolution
UHD 16K (15 360 x 8 640 à 60 Hz)

HDR dynamique Garantit des
valeurs idéales pour la profondeur,
les détails, la luminosité, le contraste
et des gammes de couleurs plus étendues -
scène par scène ou même image par image.

Vitesse de transfert de 80 Gbit/s
Prend en charge la bande passante
de 80 Gbit/s pour les données non
compressées Fonctionnalités DP 2.1.

**Prise en charge de la compression
du flux d'affichage (DSC)**
La compression du flux d'affichage
est une technique d'encodage
visuellement sans perte qui
offre une compression jusqu'à 3:1.

APERÇU DU CÂBLE

Ce câble est conforme à la norme HDMI® 2.1. Il permet le transfert de son et d'image en résolution 4K à 120 Hz à une vitesse allant jusqu'à 48 Gbit/s.

COMMENT UTILISER LE CÂBLE

1. Branchez le connecteur du câble à votre appareil doté d'un port HDMI®.
2. Branchez l'autre connecteur du câble (HDMI®) au récepteur d'images.
3. Si l'appareil n'affiche pas d'image, vérifiez que le câble est bien branché.
complètement inséré dans les ports.

