

NCTS-DP PRO Câble 3M 16K

CÂBLE HDMI ULTRA HAUTE VITESSE

NCTS-DP PRO CÂBLE 3M 16K

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

- Utilisez le câble uniquement comme prévu.
- Ne pas exposer le câble directement à une source de chaleur, à des substances corrosives ou à l'humidité.
- N'essayez pas de réparer ce câble vous-même.
- Ne branchez aucun connecteur sur les mauvais ports.
- N'utilisez pas le câble si son isolation est endommagée.
- Avant de nettoyer le câble, débranchez-le toujours de l'appareil.
- N'utilisez pas de solutions chimiques corrosives pour nettoyer le câble.
Elles risquent d'endommager son isolation et de provoquer un dysfonctionnement.
- Ne pas immerger le câble dans l'eau.



16K
ULTRA HD

DSC
COMPRESSION

HDR
VIDEO

UHBR
HIGH BIT
RATE

NCTS-DP PRO Câble 3M 16K

CÂBLE HDMI ULTRA HAUTE VITESSE

Spécifications techniques

MODÈLE: NCTS-DP PRO Câble 3M 16K

Résolution vidéo HDMI 16K
Prise en charge de la résolution
UHD 16K (15 360 x 8 640 à 60 Hz)

HDR dynamique Garantit des
valeurs idéales pour la profondeur,
les détails, la luminosité, le contraste
et des gammes de couleurs plus étendues -
scène par scène ou même image par image.

Vitesse de transfert de 80 Gbit/s
Prend en charge la bande passante
de 80 Gbit/s pour les données non
compressées Fonctionnalités DP 2.1.

Prise en charge de la compression
du flux d'affichage (DSC)
La compression du flux d'affichage
est une technique d'encodage
visuellement sans perte qui
offre une compression jusqu'à 3:1.

APERÇU DU CÂBLE

Ce câble est conforme à la norme HDMI® 2.1. Il permet le transfert de son et d'image en résolution 4K à 120 Hz à une vitesse allant jusqu'à 48 Gbit/s.

COMMENT UTILISER LE CÂBLE

1. Branchez le connecteur du câble à votre appareil doté d'un port HDMI®.
2. Branchez l'autre connecteur du câble (HDMI®) au récepteur d'images.
3. Si l'appareil n'affiche pas d'image, vérifiez que le câble est bien branché.
complètement inséré dans les ports.

