UNINTERRUPTIBLE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE (UPS)



NU6K16S (6KVA/5.4KW 12V/7A*16)
NCTS Online Onduleur à onde sinusoïdale pure

NCTS-NU6K16S (6KVA/5.4KW 12V/7A*16)

GTIN 6295151551127



Caractéristiques du produit

- Le facteur de puissance de charge est de 0,9, adaptatif pour la tendance de développement de l'électricité L'équipement
- Correction active du facteur de puissance d'entrée (PFC), le facteur de puissance d'entrée est supérieur à 0,98
- Large plage de tension et de fréquence d'entrée, adaptable à l'environnement de réseau extrêmement défavorable des zones éloignées
- Il peut être connecté à des générateurs
- Le temps de transfert nul garantit la sécurité et la fiabilité du fonctionnement de la charge

ncts®
www.ncts.co

NU6K16S (6KVA/5.4KW 12V/7A*16)

NCTS Online Onduleur à onde sinusoïdale pure

Spécifications techniques

Modèle: NCTS-NU6K16S

GTIN 6295151551127

Spécifications du mode ligne	Entrée et sortie monophasées
Capacité de sortie nominale	6KVA/5.4KW
Tension nominale	220VAC
Plage de tension d'entrée	120-275VAC±5
Gamme de fréquences d'entrée	(45-55)±0.5Hz
Tension de dérivation	80VACx(1±5%)-285VACx(1±5%)
Tension du groupe de batteries	192V
Méthode de la batterie	Interne
Capacité et quantité de la batterie	12V 7ah X16 PCS
Temps de sauvegarde (moitié/plein)	Demi-charge ≥ 10 minutes, pleine charge ≥ 5 minutes (standard)
Courant d'entrée maximal lors de la mise sous tension	<150 % du courant nominal
Temps de charge de la batterie	5 heures peuvent charger à 90% (standard)
Tension de sortie	220VAC±1% (inverser la sortie)
Fréquence de sortie	50±5Hz (lorsque l'entrée CA est normale) 50Hz±1% (lorsque la sortie CA est anormale)
forme d'onde	onde sinusoïdale THD<3% (charge linéaire) onde sinusoïdaleTHD<8% (charge non linéaire)
facteur de puissance de sortie	0.9
Protection contre les surcharges	105-125%, transfert vers la dérivation après 1 min
Coefficient de crête du courant de sortie	03:01
Temps de transfert entre le secteur et la batterie	0ms
Fonctions de communication et de surveillance	RS232 (peut être transféré à 485, nœud sec, emplacement intelligent (peut s'étendre à SNMP, SMS et autres méthodes de surveillance)
N.W(KG)	57
G.W(KG)	64
Taille de l'unité (L x H x P) mm	515*250*620
Taille du carton (L X H X P) mm	660*365*730

Website: www.ncts.co | www.ncts.cn
E-mail: info@ncts.co | info@ncts.cn