

NCTS-RM10KVA

Régulateur de servomoteur monophasé

Caractéristiques du produit

Plage de tension d'entrée: 150-250V

Tension de sortie: 220V+3%

Fréquence: 50Hz/60Hz

Ajuster l'heure: <1S (Lorsque le changement est inférieur à 10%)

Efficacité: >90%

Température de fonctionnement: -10°C~ +40°C



NCTS-RM10KVA

Régulateur de servomoteur monophasé

Spécifications techniques

Modèle: NCTS-RM10KVA

Spécifications du mode ligne

Plage de tension d'entrée	150-250V
Tension de sortie	220V+3%
Fréquence	50Hz/60Hz
Ajuster l'heure	<1S (Lorsque le changement est inférieur à 10%)
Efficacité	>90%
Température de fonctionnement	-10°C~ +40°C
Humidité relative	10%RH~90%RH
Distorsion de la forme d'onde	Aucune distorsion de la forme d'onde
Facteur de charge	0.8
Résistance d'isolation	>5M Ω
Protection	Protection haute tension/basse tension
Mesures(CM)	43.5*24*37
N.poids(Kg)	27

213 | Zhanwang Digital Plaza | Tianhe District Guangzhou | China

Hongnan High tech Huizhou Huicheng High end Electronic
Information Innovation Park | Huicheng District | Huizhou City | China
www.ncts.cn | email: info@ncts.cn

FZS1BL01 | Jebel Ali Freezone | Dubai | UAE | P.O. Box 17000
www.ncts.co | e-mail: info@ncts.co