LECTEUR DE CODES-BARRES PORTATIF



NCTS-QS2DW100

Lecteur de codes-barres 2D CMOS sans fil 2,4 GHz (modèle portatif)

GTIN: 6295151552803

Détails du produit

Les lecteurs de codes-barres NCTS sont compatibles avec la quasi-totalité des systèmes courants, tels que Windows, Android, Mac OS, iOS, Linux, etc.

Les lecteurs de codes-barres NCTS prennent en charge de nombreuses langues de clavier : américain, allemand, français, italien, espagnol, turc, belge, brésilien, tchèque, etc.

Prise en charge des fonctions personnalisées: Possibilité d'ajouter des préfixes ou des suffixes, de supprimer les 4 derniers caractères et de gérer le transfert des données.

Prise en charge des mises à jour automatiques ; aucune restriction quant à l'émulation clavier.

Le mode de fonctionnement du lecteur de codes-barres peut être configuré selon vos besoins : lecture en continu ou lecture unique, autorisation ou interdiction de scanner plusieurs fois le même code-barres, ajout d'un délai avant le transfert des données, etc.

Les lecteurs de codes-barres NCTS sont adaptés à divers environnements : comptoirs d'enregistrement (aéroports, gares), hôpitaux, entrepôts, supermarchés, commerces de détail, bibliothèques, secteur de la restauration, logistique, services de livraison express, etc.

Support multi-barcodes, such as: EAN13, EAN8, UPC A, UPC E, CODABAR (NW7-), CODE 39, CODE 93, INTERLEAVED 2OF5, STANDARD 2OF5 MATRIX 2OF5, CODE 128, EAN/UCC 128, CODE 11, CHINESE POST.





ncts®
www.ncts.co

Lecteur de codes-barres 2D CMOS sans fil 2,4 GHz (modèle portatif)

Spécifications techniques

GTIN: 6295151552803

MODÈLE: NCTS-QS2DW100

Spécifications sans fil	
Mode de communication	Mode de lecture sans fil / Mode inventaire / Mode cache
Fréquence de communication	Bande ISM 2,400 GHz – 2,483 GHz
Portée de transmission	CR-RF2.4G : 30 à 80 m (en zone dégagée)
Capacité de la batterie	2600 mAh (batterie au lithium)
Temps de charge, de vide à pleine charge	4H
Durée	6.5H
Mémoire	La mémoire flash est de 16 Mo et permet de stocker 2 millions de caractères.

Caractéristiques électriques		Caractéristiques physiques	
Interface prise en charge	RS-232 / Clavier USB HID / USB VCP	Dimensions	Scanner：70mm x90mm x 165mm(L*W*H)
Tension d'entrée	DC 5V±5%		Socle: 14mm*7mm*19mm(L*W*H)
Actuelle	395mA	Weight	Scanner：160g / Socle :1g
Caractéristiques optiques		Indicator	Bip, LED
Capteur photo	Capteur à matrice CMOS	**Caractéristiques environnementales**	
RÉSOLUTION DU CAPTEUR	640 x 480 pixels		
Source lumineuse	LED blanche	Température	-20°-60°C (operation) -30°-70°C (storage)
Orienter la source lumineuse	LED rouge	Humidité	5% to 95% (no condensation)
Caractéristiques de performance		Essai de chute par choc	1.5m drop onto concrete surface
Angle de balayage	Angle de tangage : ±65° ; angle de dévers : ±65° ; angle d'inclinaison : ±360°		
Champ de vision	48°(H) X36°(V)		
Résolution minimale	3mil		
Valeur minimale (PCS)	≥20%		
Langue	Plusieurs langues		
Édition de données	Prise en charge de la sortie de données personnalisée		
Capacité de décodage	1D : Codabar, Code 39, Code 32 Pharmaceutical (PARAF), Interleaved 2 of 5, NEC 2 of 5, Code 93, Straight 2 of 5 Industrial, Straight 2 of 5 IATA, Matrix 2 of 5, Code 11, Code 128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, MSI, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, China Post (Hong Kong 2 of 5), Korea Post. 2D : PDF417, QR code, MicroPDF417, MaxiCode, Codablock, Aztec, DataMatrix, etc.		

Symbologie	Résolution	Le plus proche	Le plus éloigné
Code39	5mil	40mm	100mm
Code39	13mil	70mm	200mm
Code128	5mil	55mm	100mm
QR Code	10mil	25mm	85mm
QR Code	15mil	60mm	100mm
Matrice de données	10mil	30mm	85mm
PDF 417	13.34mil	35mm	200mm

Website: www.ncts.co | www.ncts.cn
E-mail: info@ncts.co | info@ncts.cn