LECTEUR DE CODES-BARRES PORTATIF



NCTS-QS2DU100

Lecteur de codes-barres laser 2D filaire et portatif

Détails du produit

Les lecteurs de codes-barres NCTS sont compatibles avec la quasi-totalité des systèmes courants, tels que Windows, Android, Mac OS, iOS, Linux, etc.
Les lecteurs de codes-barres NCTS prennent en charge de nombreuses langues de clavier : américain, allemand, français, italien, espagnol, turc, belge, brésilien, tchèque, etc.

Prise en charge des fonctions personnalisées: Possibilité d'ajouter des préfixes ou des suffixes, de supprimer les 4 derniers caractères et de gérer le transfert des données.
Prise en charge des mises à jour automatiques ; aucune restriction quant à l'émulation clavier.
Le mode de fonctionnement du lecteur de codes-barres peut être configuré selon vos besoins : lecture en continu ou lecture unique, autorisation ou interdiction de scanner plusieurs fois le même code-barres, ajout d'un délai avant le transfert des données, etc.
Les lecteurs de codes-barres NCTS sont adaptés à divers environnements : comptoirs d'enregistrement (aéroports, gares), hôpitaux, entrepôts, supermarchés, commerces de détail, bibliothèques, secteur de la restauration, logistique, services de livraison express, etc.

Support multi-barcodes, such as: EAN13, EAN8, UPC A, UPC E, CODABAR (NW7-), CODE 39, CODE 93, INTERLEAVED 2OF5, STANDARD 2OF5 MATRIX 2OF5, CODE 128, EAN/UCC 128, CODE 11, CHINESE POST.

GTIN: 6295151552797



ncts®
www.ncts.co

LECTEUR DE CODES-BARRES PORTATIF

Lecteur de codes-barres laser 2D filaire et portatif

Spécifications techniques

GTIN: 6295151552797

MODÈLE: NCTS-QS2DU100

Caractéristiques électriques	
Interface prise en charge	Clavier USB HID / USB VCP
Tension d'entrée	DC 5V±5%
Actuelle	120mA
Caractéristiques optiques	
Capteur photo	Capteur à matrice CMOS
RÉSOLUTION DU CAPTEUR	640 X 480 Pixels
Source lumineuse	LED blanche
Orienter la source lumineuse	LED rouge
Vitesse de décodage	60FPS
Caractéristiques de performance	
Angle de balayage	Angle de tangage : ±65° ; angle de dévers : ±65° ; angle d'inclinaison : ±360°
Champ de vision	48°(H) X36°(V)
Résolution minimale	3mil
Valeur minimale (PCS)	≥20% UPC/EAN 13 (13mil)
Langue	Plusieurs langues
Édition de données	Prise en charge de la sortie de données personnalisée
Capacité de décodage	1D : Codabar, Code 39, Code 32 Pharmaceutical (PARAF), Interleaved 2 of 5, NEC 2 of 5, Code 93, Straight 2 of 5 Industrial, Straight 2 of 5 IATA, Matrix 2 of 5, Code 11, Code 128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, MSI, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, China Post (Hong Kong 2 of 5), Korea Post. 2D : PDF417, QR code, MicroPDF417, MaxiCode, Codablock, Aztec, DataMatrix, etc.

Caractéristiques physiques	
Dimensions	95mm*67mm*170mm(L*W*H)
Poids	130g
Indicatrice	Bip, LED
Caractéristiques environnementales	
Température	-20 à -60 ℃ (fonctionnement), -30 à -70 ℃ (stockage)
Humidité	Humidité relative : 5 % à 95 % (sans condensation)
Essai de chute par choc	Chute de 1,5 m sur une surface en béton

Symbologie	Résolution	Le plus proche	Le plus éloigné
Code39	5mil	40mm	100mm
Code39	13mil	70mm	200mm
Code128	5mil	55mm	100mm
QR Code	10mil	25mm	85mm
QR Code	15mil	60mm	100mm
Matrice de données	10mil	30mm	85mm
PDF 417	13.34mil	35mm	200mm





Website: www.ncts.co | www.ncts.cn
E-mail: info@ncts.co | info@ncts.cn